



# KIC P

Armadi refrigerati  
Upright refrigerators



TEMPERATURE RANGE

-2° +10° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	KIC PR 40 LIGHT TOUCH	KIC PRX 40 LIGHT TOUCH	KIC PR 60 LIGHT TOUCH	KIC PRX 60 LIGHT TOUCH	KIC PV 40 M LIGHT TOUCH	KIC PVX 40 M LIGHT TOUCH	KIC PV 60 M LIGHT TOUCH	KIC PVX 60 M LIGHT TOUCH
Marchio - Brand	Mondial		Mondial		Mondial		Mondial	
Temperatura - Temperature	+2°C +10°C		+2°C +10°C		-2°C +10°C		-2°C +10°C	
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a		R600a		R600a		R600a	
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)	
Dimensioni (L x p x h) Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1872 mm		775 x 740 x 1872 mm		600 x 620 x 1872 mm		775 x 740 x 1872 mm	
Peso netto - Net weight	73,70		92,00		84,50		96,00	
Peso lordo - Gross weight	76,00		100,00		86,00		103,00	
Volume Netto - Net volume	275 l		465,1 l		253 l		458 l	
Volume Lordo - Gross volume	380 l		640 l		380 l		640 l	
Potenza - Power	120 W		120 W		160 W		145 W	
Consumo - Consumption	1,99 kWh/24h		2,24 kWh/24h		1,63 kWh/24h		1,69 kWh/24h	
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm		830 x 810 x 1965 mm		655 x 690 x 1930 mm		830 x 810 x 1965 mm	
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60		14/28/28/48		27/54/54/60		14/28/28/48	
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf		4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf		4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf		4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	
Classe energetica Energy efficiency class								

✓ **Più di 300.000 unità vendute nel mondo**  
Over 300.000 units sold in the world

✓ **Struttura robusta anti deterioramento**  
Anti deterioration strong structure

✓ **Rispetto ambientale: Gas R600a**  
Environmentally friendly: R600a Gas

**APPROFONDIMENTO - More details**

**Evaporatore ventilato a roll bond (mod. PR)**  
Fan assisted roll bond evaporator (mod. PR)

**Evaporatore ventilato a pacco alettato (mod. PV)**  
Ventilated pack evaporator (mod. PV)

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti corrosione (mod. PR-PV)**  
White anticorrosion treated steel sheet cabinet (mod. PR-PV)

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 (mod. PRX-PVX)**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet (mod. PRX-PVX)

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**  
Food safe thermoformed plastic tank

**Serratura**  
Lock

**2 piedini regolabili**  
2 adjustable feet

KIC PR/PV


**ACCESSORI - Accessories**

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998389F	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 40
5601158	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 60
0621092	Griglia standard - Standard shelf (515 x 400 mm)	KIC P 40 ALL
0621117	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 Shelf (650 x 530 mm)	KIC P 60 ALL
0621097	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250 mm)	KIC P 40 ALL
0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (655 x 360 mm)	KIC P 60 ALL
8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electrical evap. water system	TUTTI - ALL