



BRYN

Congelatore orizzontale coperchio cieco
Hinged lid chest freezer



TEMPERATURE RANGE

-18° -25° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BRYN 700
Marchio - <i>Brand</i>	Easy by Mondial Framec
Temperatura - <i>Temperature</i>	-18°C -25°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R134a
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	1568 x 751 x 1027 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	96,00
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	102,00
Volume Netto - <i>Net volume</i>	664 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	700 l
Potenza - <i>Power</i>	260 W
Consumo - <i>Consumption</i>	2,23 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	1640 x 780 x 1130 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	14/30/30/48


HIGHLIGHTS - Best features
Mobile in lamiera d'acciaio plastificata bianca trattata anti-corrosione

White plasticized anti-corrosion proof steel cabinet body

Vasca in lamiera plastificata bianca

White plasticized steel sheet tank

Coperchio ad apertura compensata dotato di serratura a chiave

Lockable self-balancing top

Sistema condensante statico a fili

Foamed in evaporator piped wrapped around the inner liner

Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC
Autonomia: 36 ore

60 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

36 h of autonomy

Luce interna

Internal light

6 rullini unidirezionali

6 one-way rollers

Serratura

Lock