



# BRYN

Congelatori orizzontali coperchio cieco  
Hinged lid chest freezers



TEMPERATURE RANGE

-18° -25° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	<b>BRYN 700</b>
Marchio - <i>Brand</i>	Easy by Mondial Framec
Temperatura - <i>Temperature</i>	-18°C -25°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R134a
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	1568 x 751 x 1027 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	96,00
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	102,00
Volume Netto - <i>Net volume</i>	664 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	700 l
Potenza - <i>Power</i>	260 W
Consumo - <i>Consumption</i>	2,23 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	1640 x 780 x 1130 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	14/30/30/48


**HIGHLIGHTS - Best features**
**Mobile in lamiera d'acciaio plastificata bianca trattata anti-corrosione**

White plasticized anti-corrosion proof steel cabinet body

**Vasca in lamiera plastificata bianca**

White plasticized steel sheet tank

**Coperchio ad apertura compensata dotato di serratura a chiave**

Lockable self-balancing top

**Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**

Finned pack condensing system with motorfan

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**

Mechanical thermostat with manual defrosting

**Termometro meccanico**

Mechanical thermometer

**Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**
**Autonomia: 36 ore**

60 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

36 h of autonomy

**Luce interna**

Internal light

**6 rullini unidirezionali**

6 one-way rollers

**Serratura**

Lock