



mondial



Onlyvision

Vetrine espositive positive/negative 4 lati vetrati
4 side upright display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE

-24° +5° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	ONLYVISION N 400	ONLYVISION N 800	ONLYVISION DV 400	ONLYVISION DV 800
Temperatura - Temperature	-15°C -24°C	-15°C -24°C	+5°C -20°C	+5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm
Peso netto - Net weight	177 kg	285 kg	175 kg	308 kg
Peso lordo - Gross weight	199 kg	320 kg	185 kg	323 kg
Volume Netto - Net volume	390 l	790 l	357 l	717 l
Volume Lordo - Gross volume	420 l	840 l	420 l	840 l
Potenza - Power	650 W	1300 W	900 W	1800 W
Consumo - Consumption	10 kWh/24h	20 kWh/24h	12 kWh/24h	24 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	750 x 730 x 2150 mm	1370 x 730 x 2150 mm	760 x 730 x 2150 mm	1420 x 760 x 2150 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	12/25/25/28	24/48/48/54	12/24/24/25
Ripiani - Shelves	5 fissi / fixed+1	2 x 5 fissi / fixed +2	5 rimovibili / removable	2 x 5 rimovibili / removable
Classe energetica - Energy efficiency class				

✓ Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria

Ideal for any kind of product from pastry to ice-cream shop

✓ 4 Lati vetrati per una massima visibilità

4 Side glasses for maximum visibility

✓ Design elegante e raffinato

Elegant and sophisticated design



ONLYVISION N800


APPROFONDIMENTO - More details
Struttura in alluminio anodizzato color naturale

Natural colour anodized aluminium structure

Evaporatore ventilato a pacco alettato (mod. DV 400)

Ventilated pack evaporator (mod. DV 400)

2 evaporatori ventilati a pacco alettato (mod. DV 800)

2 ventilated pack evaporators (mod. DV 800)

Evaporatore statico a 5 griglie fisse (mod. N 400)

Static evaporator with 5 fixed shelves (mod. N 400)

2 evaporatori statici a 5 griglie fisse (mod. N 800)

2 static evaporators with 5 fixed shelves (mod. N 800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. DV 400 / DV 800)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. DV 400 / DV 800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. N 400 / N 800)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. N 400 / N 800)

Luce interna verticale a LED (2x porta)

Vertical internal LED light (2x single door)

4 ruote pivotanti (6 sul mod. 800)

4 pivoting wheels (6 on mod. 800)


ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
ELO080115	Griglia standard - Standard shelf	DV 400 - DV 800
ELO080116	Supporto con piolo (4x griglia) - Hook (4x each shelf)	TUTTI - ALL