



# ONLYVISION

Vetrine espositive positive/negative 4 lati vetrati  
4 side upright display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE

-24° +5° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	ONLYVISION N 400 (3700/34)	ONLYVISION N 800 (7703/34)	ONLYVISION DV 400 (3700VNP)	ONLYVISION DV 800 (7703VNP)
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -24°C	-15°C -24°C	+5°C -20°C	+5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R452	R452	R452	R452
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm
Peso netto - Net weight	177,00	285,00	175,00	308,00
Peso lordo - Gross weight	199,00	320,00	185,00	323,00
Volume Netto - Net volume	390 l	780 l	357 l	717 l
Volume Lordo - Gross volume	420 l	840 l	420 l	840 l
Potenza - Power	650 W	1300 W	900 W	1800 W
Consumo - Consumption	10 kWh/24h	20 kWh/24h	12 kWh/24h	24 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	750 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm	760 x 730 x 2100 mm	1520 x 760 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	12/25/25/28	24/48/48/54	10/22/22/25
Ripiani - Shelves	5 fissi / fixed+1	2 x 5 fissi / fixed +2	5 rimovibili / removable	2 x 5 rimovibili / removable



## HIGHLIGHTS - Best features

### Struttura in alluminio anodizzato color naturale

Natural colour anodized aluminium structure

### Porta in cristallo doppio antiappannante con guarnizione magnetica

Double anti-misting plate glass door with magnetic gasket

### Tre lati vetrati in cristallo doppio antiappannante

Three side double antimisting plate glass

### Compressore ermetico con protettore (2 sul mod. N 800 / DV 800)

Hermetic compressor with protection (2 on mod. N 800 / DV 800)

### Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (2 sul mod. N 800 / DV 800)

Finned pack condensing system with motorfan (2 on mod. N 800 / DV 800)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. DV 400 / DV 800)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. DV 400 / DV 800)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. N 400 / N 800)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. N 400 / N 800)

### Evaporatore ventilato a pacco alettato (mod. DV 400)

Ventilated pack evaporator (mod. DV 400)

### 2 evaporatori ventilati a pacco alettato (mod. DV 800)

2 ventilated pack evaporators (mod. DV 800)

### Evaporatore statico a 5 griglie fisse (mod. N 400)

Static evaporator with 5 fixed shelves (mod. N 400)

### 2 evaporatori statici a 5 griglie fisse (mod. N 800)

2 static evaporators with 5 fixed shelves (mod. N 800)

### Luce interna a LED (2 per porta)

LED internal lights (2 LED for single door)

### 4 ruote pivotanti (6 sul mod. 800)

4 pivoting wheels (6 on mod. 800)



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
ELO080115	Griglia standard - Standard shelf	DV 400 / DV 800
ELO080116	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL