



ONLYVISION

Vetrine espositive positive/negative 4 lati vetrati
4 side upright display cooler/freezer



TEMPERATURE RANGE

-24° +4° C

IDEAL FOR





CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	ONLYVISION N 400 (3700/34)	ONLYVISION P 400 (3702/34)	ONLYVISION N 800 (7703/34)	ONLYVISION P 800 (7700/34)	ONLYVISION D 800 (7707/34)
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -24°C	-2°C +4°C	-15°C -24°C	-2°C +4°C	-2°C +4°C / -15°C -24°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Classe climatica - Climate Class	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	700 x 650 x 1900 mm	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm
Peso netto - Net weight	177,00	155,00	285,00	250,00	274,00
Peso lordo - Gross weight	199,00	190,00	320,00	285,00	307,00
Volume Netto - Net volume	390 l	390 l	790 l	790 l	790 l
Volume Lordo - Gross volume	420 l	420 l	840 l	840 l	840 l
Potenza - Power	650 W	600 W	1300 W	1100 W	1200 W
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	750 x 730 x 2100 mm	750 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	24/48/48/54	12/25/25/28	12/25/25/28	12/25/25/28
Ripiani - Shelves	5 fissi / fixed + 1 fondo vasca / bottom tank	5 rimovibili / removable	2 x 5 fissi / fixed + 2 fondo vasca / bottom tank	2 x 5 rimovibili / removable	1 x 5 rimovibili / removable + 1 x 5 fissi / fixed + 1 fondo vasca / bottom tank



HIGHLIGHTS - Best features

Struttura in alluminio anodizzato color naturale

Natural colour anodized aluminium structure

Porta in cristallo doppio antiappannante con guarnizione magnetica

Double anti-misting plate glass door with magnetic gasket

Tre lati vetrati in cristallo doppio antiappannante

Three side double antimisting plate glass

Compressore ermetico con protettore (2 sul mod. P 800 / N 800 / D 800)

Hermetic compressor with protection (2 on mod. P 800 / N 800 / D 800)

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (2 sul mod. P 800/N 800 / D 800)

Finned pack condensing system with motorfan (2 on mod. P 800/N 800 / D 800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. P 400-800/D 800 cella positiva)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. P 400-800/D 800 Positive temp. Tank)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. N 400-800/D 800 cella negativa)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. N 400-800/D 800 Low temp. Tank)

Evaporatore statico a pacco alettato (mod. P 400 / D 800 cella positiva)

Static pack evaporator (mod. P 400 / D 800 - Positive temp. Tank)

2 evaporatori statici a pacco alettato (mod. P 800)

2 static pack evaporators (mod. P 800)

Evaporatore statico a 5 griglie fisse (mod. N 400 / D 800 cella negativa)

Static evaporator with 5 fixed shelves (mod. N 400 / D 800 Low temp. Tank)

2 evaporatori statici a 5 griglie fisse (mod. N 800)

2 static evaporators with 5 fixed shelves (mod. N 800)

Luce interna a LED (2 per porta)

Internal LED light (2 LED for single door)

4 ruote pivotanti (6 sul mod. 800)

4 pivoting wheels (6 on mod. 800)



ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
ELO080115	Griglia standard - Standard shelf	P - D (POS)
ELO080116	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL