



VENERE

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE

-22° +10° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	VENERE PS Positiva statica Static cooler	VENERE NS Negativa statica Static freezer	VENERE NV Negativa ventilata Ventilated freezer
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) H2	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142,00	147,00	142,00
Peso lordo - Gross weight	156,00	161,00	156,00
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	5,1 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,51 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank


HIGHLIGHTS - Best features
Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico film antiappannante

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronico de misting film

Vetri laterali: Vetrata isolante (3 vetri) spessore 40 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico

Lateral glasses Insulating glass 40 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronico

Dotazione: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura

Standard equipment: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock

2 luci a LED verticali

2 LED vertical lights

Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

Termostato-termometro elettronico

Electronic thermostat-thermometer