



# VENERE GREEN EMOTION

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati  
3 side upright glass display cooler/freezer



TEMPERATURE RANGE

-22° +10° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	VENERE PS GREEN EMOTION	VENERE NS GREEN EMOTION	VENERE NV GREEN EMOTION
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142,00	147,00	142,00
Peso lordo - Gross weight	156,00	161,00	156,00
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	5,1 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,51 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank



## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

### Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

### Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

### Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico film antiappannante

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronic de misting film

### Vetri laterali: Vetrata isolante (3 vetri) spessore 40 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico

Lateral glasses Insulating glass 40 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronic

### Dotazione: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura

Standard equipment: 4 one-way wheels + 2 adjustable feets + lock

### 2 luci a LED verticali

2 vertical LED lights

### Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

### Termostato-termometro elettronico

Electronic thermostat-thermometer

### Ripiani a vetro su richiesta

Glass shelves on request