



mondial



# SARDINIA AV

Isole vetrate con vetro curvo scorrevole e compressore a giri variabili

Curved sliding glass lid islands with variable speed compressor



GAS  
R290



TEMPERATURE RANGE

-25° +5° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	SARDINIA 150 AV	SARDINIA 200 AV	SARDINIA 250 AV
Temperatura - Temperature	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1544 x 964 x 895 mm	2044 x 964 x 895 mm	2544 x 964 x 895 mm
Peso netto - Net weight	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - Gross weight	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - Net volume	408 l	589 l	773 l
Volume Lordo - Gross volume	551 l	783 l	1015 l
Potenza - Power	310 W	320 W	370 W
Consumo - Consumption	3,4 kWh/24h	4,7 kWh/24h	5,8 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe energetica - Energy efficiency class			

**✓ Fino a 500 € di risparmio annuo sui consumi energetici\***

Up to 500 €/year of energy saving\*

 \*Costo medio / Average cost € 0,18 kWh  
SARDINIA AV vs SARDINIA A

**✓ Massima efficienza energetica grazie al compressore a giri variabili**

High energy saving thanks to the variable speed compressor

**✓ Ideale per alimenti freschi e surgelati**

Ideal for fresh and frozen food

**✓ Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici**

Maximum visibility of the displayed products thanks to the curved sliding glass lids without plastic profiles

**✓ 2 Luci a LED di serie**

As standard: 2 LED lights

**✓ Sbrinamento automatico a gas caldo**

Hot gas automatic defrosting

**✓ Maniglie ergonomiche per agevolare l'apertura dei vetri**

Ergonomic handles to ease the glass opening

**✓ Isolamento di 90 mm**

90 mm insulation


**APPROFONDIMENTO - More details**
**Esterno in lamiera grigio glitter**

Exterior in glitter grey metal sheet

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**2x Luce interna orizzontale a LED**

2x Horizontal internal LED lights

**Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)**

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)


**ACCESSORI - Accessories**

Optional	SARDINIA 150	SARDINIA 200	SARDINIA 250
Kit cestelli - Basket kit	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808219	8808220	8808221
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808223	8808223	8808223
Pannello copertura falsa massa - Covering panel for base unit	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Griglia falsa massa - Base unit shelf - (480 x 710 x 260 mm)	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	TUTTI - ALL
2601157	Cestello grande trasversale - Big housing basket	TUTTI - ALL
0621341	Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	TUTTI - ALL
0621342	Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	TUTTI - ALL