



# KIC N

Armadi refrigeranti e congelatori  
Upright refrigerators and freezers



TEMPERATURE RANGE

-15° -25° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	KIC N 40 LIGHT TOUCH	KIC NX 40 LIGHT TOUCH	KIC N 60 LIGHT TOUCH	KIC NX 60 LIGHT TOUCH
Marchio - Brand	Mondial	Mondial	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R404A/R290	R404A/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1882 mm	600 x 620 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm
Peso netto - Net weight	70,00	70,00	101,00	101,00
Peso lordo - Gross weight	77,00	77,00	109,00	109,00
Volume Netto - Net volume	330 l	330 l	530 l	530 l
Volume Lordo - Gross volume	360 l	360 l	580 l	580 l
Potenza - Power	190 W	190 W	360 W	360 W
Consumo - Consumption	1,7 kWh/24h	1,7 kWh/24h	6,5 kWh/24h	6,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	830 x 810 x 1965 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	27/54/54/60	14/28/28/48	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed


**HIGHLIGHTS - Best features**
**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione mod. N**

White anticorrosion treated steel sheet cabinet mod. N

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 mod. NX**

AISI 430 stainless steel sheet cabinet mod. NX

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**

Food safe thermoformed plastic tank

**Porta cieca con guarnizione magnetica**

Solid door with magnetic gasket

**Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta**

Compensation valve: easier door opening

**Serratura**

Lock

**Sistema condensante statico a fili**

Wire tube static condensing system

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina**

Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale**

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

**2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**

2 one-way rollers + 2 adjustable feet



KIC NX 40


**ACCESSORI - Accessories**

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998389F	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 40
5601158	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 60
0621105	Griglia standard - Standard shelf (490 x 335mm)	KIC N 40 ALL
0621186	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 Shelf (650 x 530mm)	KIC N 60
0621112	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (430 x 240mm)	KIC N 40 ALL
0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (590 x 250mm)	KIC N 60 ALL
1721558	Cassetta in plastica - Plastic box (500 x 300 x 175mm) (max 12 pz)	KIC N 60