



# MAEL

Congelatori orizzontali coperchio cieco  
Hinged lid chest freezers



TEMPERATURE RANGE

-18° -25° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	MAEL 220	MAEL 300	MAEL 400	MAEL 500
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4+ (35°C-70%RH) L1	4+ (35°C-70%RH) L1	4+ (35°C-70%RH) L1	4+ (35°C-70%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	891 x 695 x 860 mm	1096 x 695 x 860 mm	1326 x 695 x 860 mm	1516 x 695 x 860 mm
Peso netto - Net weight	37,00	44,00	48,00	53,00
Peso lordo - Gross weight	39,00	47,00	51,00	57,00
Volume Netto - Net volume	209 l	278 l	349 l	411 l
Volume Lordo - Gross volume	211 l	278 l	352 l	414 l
Potenza - Power	87 W	130 W	160 W	210 W
Consumo - Consumption	0,84 kWh/24h	1,25 kWh/24h	1,54 kWh/24h	2,02 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	950 x 710 x 880 mm	1160 x 710 x 880 mm	1390 x 710 x 880 mm	1580 x 710 x 880 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	42/72/112/94	40/66/96/76	28/50/75/56	25/46/69/54



## HIGHLIGHTS - Best features

### Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione

White prepainted corrosion proof steel cabinet body

### Vasca in alluminio goffrato

Embossed aluminium sheet tank

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Coperchio: superficie interna in plastica, esterna in lamiera plastificata bianca trattata anti-corrosione

Lid: inner side made of plastic, outer side made of white plasticized anti-corrosion treated sheet

### Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

65 mm insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

### Sistema condensante statico a fili

Wire tube static condensing system

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### Luce interna

Internal light

### Serratura

Lock

### Commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e di funzionamento

Fast freezing commutator, alarm and operation warning lights

### 4 rullini unidirezionali

4 one-way rollers

### Possibilità di personalizzazione sui 3 lati

Customizable body (only 3 sides)



### Cestello: 1 in dotazione

Basket: 1 standard



## ACCESSORI - Accessories

Cod.

Optional

Modelli - Models

2601134

Cestello - Basket (500 x 250 x 215 mm)

TUTTI - ALL