



KIC N

Armoires congélateurs
Armarios de congelación



TEMPERATURE RANGE
 -15° -25° C

IDEAL FOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas

	KIC N 40 LIGHT TOUCH	KIC NX 40 LIGHT TOUCH	KIC N 60 LIGHT TOUCH	KIC NX 60 LIGHT TOUCH
Température - Temperatura	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	600 x 620 x 1882 mm	600 x 620 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm
Poids net - Peso neto	70 kg	70 kg	101 kg	101 kg
Poids brut - Peso bruto	77 kg	77 kg	109 kg	109 kg
Volume net - Volumen neto	330 l	330 l	530 l	530 l
Volume brut - Volumen bruto	360 l	360 l	580 l	580 l
Puissance - Potencia	197 W	197 W	280 W	280 W
Consommation - Consumo	1,7 kWh/24h	1,7 kWh/24h	5,9 kWh/24h	5,9 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (L x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)	655 x 690 x 1930 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	830 x 810 x 1965 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	27/54/54/60	14/28/28/48	14/28/28/48
Étagères - Estantes	6 fixes / fijos	6 fixes / fijos	6 fixes / fijos	6 fixes / fijos

✓ **Plus de 300.000 unités vendues dans le monde**
Más de 300.000 unidades vendidas en todo el mundo

✓ **Structure robuste et résistante à la détérioration**
Estructura robusta y resistente al deterioro

✓ **Respect de l'environnement : Gaz R600a**
Respeto del medio ambiente: Gas R600a

PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles

Évaporateur statique à grilles fixes avec capture de givre
Evaporador estático con rejillas fijas con colector de escarcha

Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anti-corrosion (mod. N)
Mueble en chapa de acero blanca con tratamiento anti-corrosión (mod. N)

Meuble en tôle d'acier inox AISI 430 (mod. NX)
Mueble en chapa de acero inox AISI 430 (mod. NX)

Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires
Cuba termoformada en plástico a norma para la alimentación

Porte pleine équipée d'un joint magnétique
Puerta ciega con guarnición magnética

Serrure
Cerradura

4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables
4 rodillos unidireccionales + 2 patas regulables

KIC N 40



ACCESSOIRES - Accesorios

Cod.	Optional	Modèles - Modelos
8998235F	Kit Porte réversible - Kit puerta reversible	TOUS - TODOS
8998389F	Pédale pour ouverture de porte - Pedal para abrir puerta	KIC 40
5601158	Pédale pour ouverture de porte - Pedal para abrir puerta	KIC 60
8998099F	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Kit 4 ruedas pivotantes (2 con freno)	KIC 40
8998107F	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Kit 4 ruedas pivotantes (2 con freno)	KIC 60
8998100F	Kit 4 pieds de réhausse - Kit 4 patas de elevación	KIC 40
8998108F	Kit 4 pieds de réhausse - Kit 4 patas de elevación	KIC 60
0621112	Grille de fond de cuve - Rejilla fondo cuba (430 x 240mm)	KIC N 40 ALL
0621200	Grille de fond de cuve - Rejilla fondo cuba (590 x 250mm)	KIC N 60 ALL
1721558	Casier en plastique - Cajón en plástico (500 x 300 x 175 mm) (max 12 pz)	KIC N 60