



DOMINO

Isole vetrate negative vetro curvo
Sliding curved glass lid islands



TEMPERATURE RANGE

+5° -25° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	DOMINO 150 SMART LINE LUX	DOMINO 200 SMART LINE LUX	DOMINO 250 SMART LINE LUX
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+5°C -25°C	+5°C -25°C	+5°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1508 x 953 x 813 mm	2008 x 953 x 813 mm	2508 x 953 x 813 mm
Peso netto - Net weight	87,00	118,00	146,00
Peso lordo - Gross weight	116,00	151,00	185,00
Volume Netto - Net volume	407 l	590 l	772 l
Volume Lordo - Gross volume	543 l	771 l	1000 l
Potenza - Power	280 W	330 W	440 W
Consumo - Consumption	5,3 kWh/24h	7,8 kWh/24h	9,9 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1620 x 1040 x 883 mm	2120 x 1040 x 883 mm	2620 x 1040 x 883 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/42/32	10/22/33/26	8/16/24/20


HIGHLIGHTS - Best features
Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica bianca

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and white plastic frames + bumpers

Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

72 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento semi-automatico

Electronic thermostat-thermometer with semi-automatic defrosting

Coperchi vetrati scorrevoli

Sliding glass lid models

Compressore ad alta efficienza con gas naturali

Natural gas high performance compressor avec des gaz naturels

Luci a LED

LED lights

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)



Divisori vasca
Tank divider



Falsa massa
Base unit



Cassonetto luminoso
Light box


ACCESSORI - Accessories


	150 SMART LINE	200 SMART LINE	250 SMART LINE
Kit 8 cestelli - 8 Basket kit	8808148	-	-
Kit 12 cestelli - 12 Basket kit	-	8808149	-
Kit 16 cestelli - 16 Basket kit	-	-	8808150
Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit	8808176 (4x)	8808176 (4x)	8808177 (6x)
Cestello grande trasversale - Big housing basket	2601138	2601138	2601138
Griglia falsa massa - Base unit shelf (480 x 710 x 260 mm) (2 pz. per mod.150) (3 pz. per mod. 200) (4 pz. per mod. 250)	0621335	0621335	0621335
Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	0621341	0621341	0621341
Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	0621342	0621342	0621342
Kit portaprezzi - Price holder kit	8808125	8808126	8808127
Kit cassonetto luminoso - Light box kit	8808122	8808123	8808124
Kit cassonetto luminoso rialzato + supporto depliant (linea singola) Upper light box kit + advertising support (single line)	8808116	8808117	8808118
Kit doppio cassonetto luminoso rialzato + supporto depliant (doppia linea) Double upper light box kit + advertising support (double line)	8808119	8808120	8808121
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808131	8808132	8808133
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808146	8808146	8808146
Kit batticarrello laterale bianco - White lateral bumper kit	8808147	8808147	8808147
Pann. cop. falsa massa - Covering panel for base unit	8521651	8521652	8521653