



SARDINIA A

Isole vetrate negative/positive vetro curvo scorrevole
Sliding curved glass lid negative/positive islands



TEMPERATURE RANGE

-25° +5° C

IDEAL FOR





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	SARDINIA 150 AG	SARDINIA 200 AG	SARDINIA 250 AG
Temperatura - Temperature	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1544 x 964 x 895 mm	2044 x 964 x 895 mm	2544 x 964 x 895 mm
Peso netto - Net weight	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - Gross weight	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - Net volume	408 l	589 l	773 l
Volume Lordo - Gross volume	551 l	783 l	1015 l
Potenza - Power	250 W	410 W	440 W
Consumo - Consumption	4,0 kWh/24h	6,9 kWh/24h	8,0 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe energetica - Energy efficiency class			

✓ Ideale per alimenti freschi e surgelati

Ideal for fresh and frozen food

✓ Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici

Maximum visibility of the displayed products thanks to the curved sliding glass lids without plastic profiles

✓ Rispetto ambientale: Gas R290

Environmentally friendly: R290 Gas

✓ 2 Luci a LED di serie

As standard: 2 LED lights

✓ Sbrinamento automatico a gas caldo

Hot gas automatic defrosting

✓ Maniglie ergonomiche per agevolare l'apertura dei vetri

Ergonomic handles to ease the glass opening

✓ Isolamento di 90 mm

90 mm insulation



APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

Mobile in lamiera preverniciata grigio glitter

External cabinet glitter grey prepainted steel sheet

Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

2x Luce interna orizzontale a LED

2x Horizontal internal LED lights

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)



ACCESSORI - ACCESSORIES

Optional	SARDINIA 150	SARDINIA 200	SARDINIA 250
Kit cestelli - Basket kit	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808219	8808220	8808221
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808223	8808223	8808223
Kit batticarrello laterale - Lateral bumper kit	8808227	8808227	8808227
Kit batticarrello frontale - Frontal bumper kit	8808224	8808225	8808226
Pannello copertura falsa massa - Covering panel for base unit	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Griglia falsa massa - Base unit shelf - (480 x 710 x 260 mm)	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	TUTTI - ALL
2601157	Cestello grande trasversale - Big housing basket	TUTTI - ALL
0621341	Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	TUTTI - ALL
0621342	Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	TUTTI - ALL