



VENERE

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE
-22° +10° C

IDEAL FOR





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

| | VENERE PSB/W | VENERE NSB/W | VENERE NVB/W |
|---|--------------------------|---------------------|---|
| Temperatura - Temperature | -2°C +10°C | -15°C -22°C | +5°C -22°C |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas | R290 | R290 | R290 |
| Classe climatica - Climate Class | 4 (30°C-55%RH) H2 | 4 (30°C-55%RH) L1 | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h) | 668 x 781 x 2000 mm | 668 x 773 x 2000 mm | 668 x 781 x 2000 mm |
| Peso netto - Net weight | 142 kg | 147 kg | 142 kg |
| Peso lordo - Gross weight | 156 kg | 161 kg | 156 kg |
| Volume Netto - Net volume | 317 l | 317 l | 317 l |
| Volume Lordo - Gross volume | 470 l | 470 l | 470 l |
| Potenza - Power | 370 W | 520 W | 640 W |
| Consumo - Consumption | 3,51 kWh/24h | 6,4 kWh/24h | 8,47 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h) | 745 x 775 x 2133 mm | 745 x 775 x 2133 mm | 745 x 775 x 2133 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 21/48/48/51 | 21/48/48/51 | 21/48/48/51 |
| Ripiani - Shelves | 5 rimovibili / removable | 6 fissi / fixed | 5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank |
| Classe energetica - Energy efficiency class | | | |

- ✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria**
Ideal for any kind of product from pastry to ice-cream shop
- ✓ **3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**
3 Wide side glasses for maximum visibility

- ✓ **Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto**
Mirror finish interior to highlight the displayed product
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**
Environmentally friendly: R290 Gas



APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel sheet cabinet

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. NS)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. NS)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. PS-NV)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. PS-NV)

Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened low emission magnetron with anti fog film

2x Luce interna verticale a LED

2x Vertical internal LED light

DI SERIE: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura AS STANDARD: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock

ACCESSORI - ACCESSORIES

| Cod. | Optional | Modelli - Models |
|--------------|--|------------------|
| 0621422 | Griglia plastificata - Plasticized shelf | VENERE PS - NV |
| 340110000100 | Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) | VENERE PS - NV |
| 8808189 | Kit 5 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit | VENERE PS - NV |
| 8808190 | Kit 6 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit | VENERE NS |
| 2601090 | Cestello per gelato confezionato - Basket for packaged ice cream | VENERE NS |