



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas

	SKA P 100 LED	SKA P 150 LED	SKA P 200 LED
Température - Temperatura	0°C +4°C	0°C +4°C	0°C +4°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290	R290	R290
Classe climatique - Clase climática	3 (25°C-60%UR) M1	3 (25°C-60%UR) M1	3 (25°C-60%UR) M1
Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	1000 x 960 x 945 mm	1500 x 960 x 945 mm	2000 x 960 x 945 mm
Poids net - Peso neto	123 kg	153 kg	187 kg
Poids brut - Peso bruto	149 kg	190 kg	227 kg
Volume net - Volumen neto	132 l	216 l	295 l
Volume brut - Volumen bruto	180 l	295 l	400 l
Puissance - Potencia	440 W	500 W	520 W
Consommation - Consumo	3,7 kWh/24h	4,4 kWh/24h	5,1 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (L x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)	1070 x 1030 x 1030 mm	1610 x 1030 x 1030 mm	2110 x 1040 x 883 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	20/44/44/52	14/28/28/32	10/22/22/26
Classe énergétique - Clase energética			



✓ Jusqu'à 700 € d'économie annuelle sur la consommation d'énergie*

Hasta 700 € de ahorro anual en el consumo de energía*

*Coût moyen / Coste medio € 0,29 kWh
SKA vs gondoles ouvertes de l'ancienne génération (îslas abiertas de la generación anterior)

✓ Idéal pour toutes sortes d'aliments frais

Ideal para todo tipo de alimentos frescos

✓ Conçu pour améliorer la visibilité des produits exposés et augmenter les ventes d'impulsion

Diseñado para mejorar la visibilidad de los productos expuestos y aumentar las ventas por impulso

✓ Respect de l'environnement : Gaz R290

Respeto del medio ambiente: Gas R290

✓ 2x Éclairage interne à LED horizontal

2x Luz interior con LED horizontal



SKA P 100 LED



SKA P 150 LED



SKA P 200 LED

SKA

Gondoles promotionnelles
Islas promocionales



TEMPERATURE RANGE

0° +4° C

IDEAL FOR



PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles

Extérieur et intérieur en tôle blanche avec socle en tôle noire

Exterior e interior en chapa blanca con zócalo en chapa negra

Cuve en tôle blanche atoxique

Cuba en chapa barnizada blanca atoxica

Thermostat électronique avec dégivrage automatique

Termostato electrónico desescarche automático