



BEV

Vetrine verticali positive statiche/ventilate
Upright display coolers static/ventilated



TEMPERATURE RANGE

+1° +10° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BEV PR 40	BEV PR 60	BEV PV 40	BEV PV 60
Marchio - Brand	Mondial	Mondial	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	+3°C +10°C	+3°C +10°C	+1°C +8°C	+1°C +8°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1865 mm	775 x 740 x 1865 mm	600 x 620 x 1865 mm	775 x 740 x 1865 mm
Peso netto - Net weight	83,70	107,00	86,70	113,00
Peso lordo - Gross weight	86,00	115,00	89,00	120,00
Volume Netto - Net volume	310 l	600 l	310 l	600 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l	640 l	380 l	640 l
Potenza - Power	280 W	310 W	310 W	340 W
Consumo - Consumption	3,7 kWh/24h	4 kWh/24h	3,7 kWh/24h	4,1 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	14/28/28/48	27/54/54/60	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank


HIGHLIGHTS - Best features
Evaporatore ventilato a roll bond mod. PR

Fan assisted roll bond evaporator mod. PR

Evaporatore ventilato a pacco alettato mod. PV

Ventilated pack evaporator mod. PV

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari

Food safe thermoformed plastic tank

Porta autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica

Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)

Wire tube static condensing system (fan assisted)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico

Mechanical thermostat with automatic defrosting

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Luce interna a LED con interruttore

Internal LED lights with switch

2 piedini regolabili

2 adjustable feet



BEV 60


ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998101F	Kit serratura - Door lock kit	BEV 40
8998109F	Kit serratura - Door lock kit	BEV 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	BEV 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	BEV 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	BEV 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	BEV 60
0621140	Griglia standard - Standard shelf (515 x 400 mm)	BEV 40
0621141	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 shelf (650 x 530 mm)	BEV 60
0621103	Griglia bianca inclinata - Gravity white shelf (515 x 400 mm)	BEV 40
0621119	Griglia bianca inclinata - Gravity white shelf (650 x 440 mm)	BEV 60
0621097	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250 mm)	BEV 40
0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (655 x 360 mm)	BEV 60
8998118F	Dispositivo elettrico evap. acqua di condensa - Electrical evap. water system	TUTTI - ALL
8998115F	Kit cassetto luminoso - Light box kit	BEV 40
8998116F	Kit cassetto luminoso - Light box kit	BEV 60