



BEV

Vetrine verticali positive statiche/ventilate
Upright display coolers static/ventilated



TEMPERATURE RANGE

+1° +10° C

IDEAL FOR





CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BEV PR 40	BEV PR 60	BEV PV 40	BEV PV 60
Marchio - Brand	Mondial	Mondial	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	+3°C +10°C	+3°C +10°C	+1°C +8°C	+1°C +8°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1865 mm	775 x 740 x 1865 mm	600 x 620 x 1865 mm	775 x 740 x 1865 mm
Peso netto - Net weight	83,70	107,00	86,70	113,00
Peso lordo - Gross weight	86,00	115,00	89,00	120,00
Volume Netto - Net volume	310 l	600 l	310 l	600 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l	640 l	380 l	640 l
Potenza - Power	280 W	310 W	310 W	340 W
Consumo - Consumption	4 kWh/24h	3,7 kWh/24h	3,7 kWh/24h	4,1 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	14/28/28/48	27/54/54/60	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank



HIGHLIGHTS - Best features

Evaporatore ventilato a roll bond mod. PR

Fan assisted roll bond evaporator mod. PR

Evaporatore ventilato a pacco alettato mod. PV

Ventilated pack evaporator mod. PV

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari

Food safe thermoformed plastic tank

Porta autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica

Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)

Wire tube static condensing system (fan assisted)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico

Mechanical thermostat with automatic defrosting

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Luce interna fluorescente con interruttore

Internal fluorescent light with switch

2 piedini regolabili

2 adjustable feet



BEV 60



ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998101F	Kit serratura - Door lock kit	BEV 40
8998109F	Kit serratura - Door lock kit	BEV 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	BEV 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	BEV 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	BEV 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	BEV 60
0621140	Griglia standard - Standard shelf (515 x 400mm)	BEV 40
0621141	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 shelf (650 x 530mm)	BEV 60
0621103	Griglia bianca inclinata - Gravity white shelf (515 x 400mm)	BEV 40
0621119	Griglia bianca inclinata - Gravity white shelf (650 x 440mm)	BEV 60
0621097	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250mm)	BEV 40
0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (655 x 360mm)	BEV 60
8998118F	Dispositivo elettrico evap. acqua di condensa - Electrical evap. water system	TUTTI - ALL
8998115F	Kit cassetto luminoso - Light box kit	BEV 40
8998116F	Kit cassetto luminoso - Light box kit	BEV 60