



ACQUA

Vitrines verticales positives
Vitrinas verticales positivas



❄️
TEMPERATURE RANGE
+3° +10° C

IDEAL FOR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas

	ACQUA P 400 W	ACQUA P 400 B
Température - Temperatura	+3°C +10°C	+3°C +10°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R600a	R600a
Classe climatique - Clase climática	CC1 (25°C-60%RH)	CC1 (25°C-60%RH)
Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	590 x 629 x 1817 mm	590 x 629 x 1817 mm
Poids net - Peso neto	68 kg	68 kg
Poids brut - Peso bruto	76 kg	76 kg
Volume net - Volumen neto	365 l	365 l
Volume brut - Volumen bruto	378 l	378 l
Puissance - Potencia	130 W	130 W
Consommation - Consumo	2,25 kWh/24h	2,25 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (L x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)	605 x 655 x 1953 mm	605 x 655 x 1953 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	23/52/52/75	23/52/52/75
Étagères - Estantes	5 extractibles / extraíbles	5 extractibles / extraíbles
Classe énergétique - Clase energética		

✓ **Éclairage interne vertical à LED**
Luz interior vertical con LED

✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**
Respeto del medio ambiente: Gas R290



PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles

Évaporateur ventilé à roll bond
Evaporador ventilado roll bond

Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anti-corrosion (mod. W)
Mueble en chapa de acero blanca con tratamiento anti-corrosión (mod. W)

Meuble en tôle d'acier en tôle noire traitée anti-corrosion (mod. B)
Mueble en chapa de acero color negro con tratamiento anti-corrosión (mod. B)

Cuve en plastique conforme aux normes alimentaires
Cuba en plástico a norma para la alimentación

2 Pieds réglables
2 Patas regulables



ACQUA P 400 B



ACCESSOIRES - Accesorios

Cod.	Optional	Modèles - Modelos
TGL212251	Grille standard - Rejilla estándar (515 x 400mm)	TOUS - TODOS