

Simplify your Business

Venere 4-View

VENERE RÉVÈLE SON QUATRIÈME CÔTÉ. CONÇUE POUR CEUX QUI VEULENT PLUS QU'UNE SIMPLE PRÉSENTATION : UNE SOLUTION QUI VALORISE LE PRODUIT SOUS TOUS LES ANGLES.

...

VENERE REVELA SU CUARTO LADO. DISEÑADA PARA QUIENES BUSCAN ALGO MÁS QUE UNA SIMPLE EXPOSICIÓN: UNA SOLUCIÓN QUE REALZA EL PRODUCTO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS.



FRAMEC



NEW

Venere 4 View

Vitrines d'exposition positives/négatives 4 faces vitrées
Vitrinas expositoras positivas/negativas 4 lados de cristal



TEMPERATURE RANGE
-25° +5° C

IDEAL FOR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VENERE 4 VIEW B/W	
Température - Temperatura	+5°C -25°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensions (l x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	670 x 695 x 2050 mm
Poids net - Peso neto	142 kg
Poids brut - Peso bruto	156 kg
Volume net - Volumen neto	317 l
Volume brut - Volumen bruto	470 l
Puissance - Potencia	860 W
Consommation - Consumo	10,5 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (l x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)	750 x 760 x 2170 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51
Étagères - Estantes	5 extractibles / extraíbles + 1 fond de cuve / fondo cuba
Classe énergétique - Clase de energía	A T G C

- ✓ **Idéal pour tout type de produits de pâtisserie et de glacier**
Ideal para todo tipo de productos de pastelería y heladería
- ✓ **4 larges faces vitrées pour une visibilité maximale**
4 lados anchos de cristal para una máxima visibilidad
- ✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**
Respeto del medio ambiente: Gas R290
- ✓ **Étagères en verre trempé**
Estantes de vidrio templado



APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

Évaporateur ventilé avec tube en cuivre et ailettes en aluminium, avec résistance de dégivrage
Evaporador ventilado con tubo de cobre y aletas en aluminio con resistencias desescarche

Cuve interne en acier inox AISI 304
Cuba interior en chapa de acero inox AISI 304

Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique
Termostato-termómetro electrónico desescarche automático

Porte vitrée : vitrage isolant (4 verres) épaisseur 42 mm encadrement sérigraphié noir à basse émissivité à couche magnétron antibuée
Cristal puerta: cristal aislante (4 cristales) espesor 42 mm marco del cristal serigrafiado negro, baja emisión magnetómetro película antivaho

4x Éclairage interne vertical à LED
4x Luz interior vertical de LED

4 roues pivotantes
4 ruedas pivotantes

