



L'élégance est la seule beauté qui ne s'estompe jamais.

A elegancia es la única
belleza que nunca se
desvanece.

LUNE VÉRITABLE VALEUR AJOUTÉE
POUR LE POINT DE VENTE, UN ÉLÉMENT
DE DESIGN, ÉLÉGANT ET PERFORMANT,
QUI A TOUJOURS ÉTÉ LA SIGNATURE
DISTINCTIVE DE FRAMEC.

...

UN AUTÉNTICO VALOR AÑADIDO PARA
EL PUNTO DE VENTA, UN ELEMENTO DE
DISEÑO, ELEGANTE Y CON GRANDES
PRESTACIONES, QUE SIEMPRE HA SIDO
UNA FIRMA DISTINTIVA DE FRAMEC.

Pour tous les besoins d'ameublement

Para cualquier necesidad de mobiliario



Disponible en 3 versions
Disponible en 3 versiones

-15° -22° C

À température statique négative
A temperatura negativa estática

-2° +10° C

À température statique positive
A temperatura positiva estática

-22° +5° C

À température négative ventilée
A temperatura negativa ventilada



Cuve intérieure en acier miroir
Cuba interior de acero espejado



GRÂCE À SON DESIGN RAFFINÉ DISPONIBLE EN 2 COULEURS, VENERE
S'INTÈGRE PARFAITEMENT À TOUS LES STYLES D'AMEUBLEMENT.

...

GRACIAS A SU REFINADO DISEÑO DISPONIBLE EN 2 COLORES, VENERE SE
INTEGRA A LA PERFECCIÓN CON CUALQUIER ESTILO DE MOBILIARIO.



Venere 70

Vitrines d'exposition positives/négatives 3 faces vitrées
Vitrinas expositoras positivas/negativas 3 lados de cristal



TEMPERATURE RANGE

-25° +10° C

~~~~~

IDEAL FOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                               | VENERE 70 PSB/W             | VENERE 70 NSB/W     | VENERE 70 NVB/W                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Température - Temperatura                                                     | -2°C +10°C                  | -15°C -25°C         | +5°C -25°C                                                   |
| Gaz réfrigérant - Gas refrigerante                                            | R290                        | R290                | R290                                                         |
| Classe climatique - Clase climática                                           | 4 (30°C-55%RH) H2           | 4 (30°C-55%RH) L1   | 4 (30°C-55%RH) L1                                            |
| Dimensions (l x p x h) - Dimensiones (a x f x h)                              | 668 x 740 x 2000 mm         | 668 x 740 x 2000 mm | 668 x 740 x 2000 mm                                          |
| Poids net - Peso neto                                                         | 142 kg                      | 147 kg              | 142 kg                                                       |
| Poids brut - Peso bruto                                                       | 156 kg                      | 161 kg              | 156 kg                                                       |
| Volume net - Volumen neto                                                     | 317 l                       | 317 l               | 317 l                                                        |
| Volume brut - Volumen bruto                                                   | 470 l                       | 470 l               | 470 l                                                        |
| Puissance - Potencia                                                          | 370 W                       | 520 W               | 640 W                                                        |
| Consommation - Consumo                                                        | 3,51 kWh/24h                | 6,4 kWh/24h         | 8,47 kWh/24h                                                 |
| Dimensions de l'emballage (l x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)      | 745 x 775 x 2133 mm         | 745 x 775 x 2133 mm | 745 x 775 x 2133 mm                                          |
| Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 21/48/48/51                 | 21/48/48/51         | 21/48/48/51                                                  |
| Étagères - Estantes                                                           | 5 extractibles / extraíbles | 6 fixes / fijos     | 5 extractibles / extraíbles<br>+ 1 fond de cuve / fondo cuba |
| Classe énergétique - Clase de energía                                         |                             |                     |                                                              |

- ✓ **Idéal pour tout type de produits de pâtisserie et de glacier**  
Ideal para todo tipo de productos de pastelería y heladería

✓ **3 larges faces vitrées pour une visibilité maximale**  
3 lados anchos de cristal para una máxima visibilidad
- ✓ **Intérieur en miroir pour faire ressortir le produit exposé**  
Interior espejado para resaltar el producto expuesto

✓ **Design élégant et raffiné**  
Diseño elegante y refinado

✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**  
Respeto del medio ambiente: Gas R290

PLUS DE DÉTAILS - MÁS DETALLES

- Évaporateur statique avec tube en cuivre et ailettes en aluminium avec résistance de dégivrage (mod. PS)**  
Evaporador estático con tubo de cobre y aletas en aluminio con resistencias de desescarche (mod. PS)

**Évaporateur ventilé avec tube en cuivre et ailettes en aluminium, avec résistance de dégivrage (mod. NV)**  
Evaporador ventilado con tubo de cobre y aletas en aluminio con resistencias desescarche (mod. NV)

**Évaporateur statique à grilles fixes avec capte givre (mod. NS)**  
Evaporador estático con rejillas fijas con colector de escarcha (mod. NS)
- Cuve interne en acier inox AISI 304**  
Cuba interior en chapa de acero inox AISI 304

**Thermostat-thermomètre mécanique avec dégivrage manuel (mod. NS)**  
Termostato-termómetro mecánico con desescarche manual (mod. NS)

**Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique (mod. PS-NV)**  
Termostato-termómetro electrónico desescarche automático (mod. PS-NV)
- Porte vitrée : vitrage isolant (3 verres) épaisseur 42 mm encadrement sérigraphié noir à basse émissivité à couche magnétron antibuée**  
Cristal puerta: cristal isolante (3 cristales) espesor 42 mm marco del cristal serigrafiado negro, baja emisión magnetómetro película antivaho

**2x Éclairage interne vertical à LED**  
2x Luz interior vertical de LED

**En dotation : 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables + serrure**  
En dotación: 4 rodillos unidireccionales + 2 patas regulables + cerradura

ACCESSOIRES - ACCESORIOS

| Cod.          | Optional                                                                     | Modèles - Modelos |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0621422       | Grille plastifiée - Rejilla plastificada                                     | VENERE PS - NV    |
| 3401100000100 | Crochet support grille (4 nécessaires par grille) - Soportes (4 por rejilla) | VENERE PS - NV    |
| 8808189       | Kit 5 étagères en verre - Kit 5 estantes de cristal                          | VENERE PS - NV    |
| 8808190       | Kit 6 étagères en verre - Kit 6 estantes de cristal                          | VENERE NS         |
| 2601090       | Panier pour glaces emballées - Cesto para helados procesados                 | VENERE NS         |

